

# Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 094-FF-2016-01-04

- 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:** Tulppa plokštė -20mm
- 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:** Žiūrėti produkto etiketę
- 3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:** Plokštės naudojamos vonios kambarių apsaugai nuo drėgmės, taip pat naudojamos kaip konstrukcinė medžiaga. Produkto naudojimo sritys nurodytos internetiniame puslapyje [www.finnfoam.lt](http://www.finnfoam.lt).
- 4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:**

Finnfoam Oy (0689386-6)

Satakamatu 5

24100 Salo, Finland

Tel. +358 2 777 300

Fax. +358 2 777 3020

e-mail: [finnfoam@finnfoam.fi](mailto:finnfoam@finnfoam.fi)

- 6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:** AVPC 2+
- 7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:**

VTT Expert Services (NB. 0809) išduotas ETA-13/0820, remiantis Etag 022 3 dalimi, po atlikto pradinio gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimo pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 0809-CPD-0809.

**Tulppa**<sup>®</sup>  
MÄRKÄTILALEVYT

**8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas ugniai	F	Etag 022-3
Pavojingų medžiagų išskyrimas į aplinką	Nėra emisijos/M1	
Vandens garų pralaidumas kg/(msPa)	XPS šerdis: $\leq 1,5 \times 10^{-12}$ Plokštės sujungimai be klijų: $\leq 6 \times 10^{-9}$	
Atsparumas drėgmei	Tulppa 20 mm: $83 \times 10^{-12}$ kg/(m <sup>2</sup> sPa)	
Vandens nepralaidumas (plokštė)	Nepralaidi vandeniui	
Geba sudaryti plyšio jungę	NPD	
Sukibimo stipris	<b>ARDEX X 77:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2$ MPa <b>Casco Multifix Superflex 4142:</b> Kategorija 2 $\geq 0,3$ MPa <b>Schönox SEK 4144:</b> Kategorija 2 $\geq 0,3$ MPa <b>Kiilto superfix DF:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2$ MPa <b>Kiilto highflex S2 DF:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2$ MPa <b>Weber.Vetonit RF:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2$ MPa	
Sujungimo mažinimo geba <b>Ardex CA 20 P</b> <b>Sikaflex AR-connection</b> <b>Casco Aquaseal</b>	Kategorija 2: Nepralaidus vandeniui	
Atsparumas vandeniui prie perėjimų <b>Ardex 8+9</b> <b>Ardex S 1-K</b> <b>Casco Aquastop</b> <b>Weber.Vetonit WP</b>	Kategorija 2: Nepralaidus vandeniui	
Šilumos laidumo koeficientas $\lambda_D$	0,033 W/mK	
Atsparumas temperatūrai	<b>Sukibimo stipris:</b> <b>ARDEX X 77</b> Kategorija 1 $\geq 0,2$ MPa <b>Casco Multifix Superflex 4142:</b> Kategorija 2 $\geq 0,3$ MPa <b>Schönox SEK 4144:</b> Kategorija 2 $\geq 0,3$ MPa <b>Kiilto superfix DF:</b> Kategorija 1 $\geq 0,2$ MPa <b>Kiilto highflex S2 DF:</b> Kategorija 2 $\geq 0,3$ MPa <b>Weber.Vetonit RF:</b> Kategorija 2 $\geq 0,3$ MPa <b>Lenkimo stipris:</b> Pokytis po terminio sendinimo $\leq 20$ %	

Atsparumas vandeniui	Išlaikytas
Atsparumas vandeniui	<b>Sukibimo stipris:</b> <b>ARDEX X 77</b> Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Casco Multifix Superflex 4142:</b> Kategorija 2 $\geq$ 0,3MPa <b>Schönox SEK 4144:</b> Kategorija 2 $\geq$ 0,3MPa <b>Kiilto superfix DF:</b> Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Kiilto highflex S2 DF:</b> Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa <b>Weber.Vetonit RF:</b> Kategorija 1 $\geq$ 0,2MPa
Atsparumas šarmams	<b>Tulppa plokštė</b> Kategorija 2 $\geq$ 0,2MPa
Tinkamumas remontuoti	Remontuotina
Storis	20 mm

Saugos duomenų lapas: <http://www.finnfoam.lt/finnfoam/sveikata-ir-sauga/saugos-duomenu-lapas/>

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Henri Nieminen, General manager

Salo 4.1.2016



(signature)